

uponor

**Slamavskiljare
Infiltration
Markbädd**

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäckens storlek är cirka 24 kvadratmeter.



| RSK nr | Uponor nr |
|---------|-----------|
| 5619124 | 1050900 |

Komplett Infiltrationspaket 2 m³ KL + BDT

Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk för 30 kvadratmeter infiltrationsbädd.



| RSK nr | Uponor nr |
|---------|-----------|
| 5619228 | 1050898 |

Komplett Infiltrationsmodulpaket 2 m³ KL + BDT

Med slamavskiljare 2 m³. Lågbyggd, infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



| RSK nr | Uponor nr |
|---------|-----------|
| 5619231 | 1054660 |

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare 1 m³ BDT lågbyggd




| RSK nr | Uponor nr | Inloppshöjd mm (vattengång) | Utloppshöjd mm (vattengång) | Längd mm | Bredd mm | Höjd mm | Vikt kg |
|---------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------|---------|
| 5618507 | 1050913 | 996 | 896 | 1705 | 1220 | 1685 | 85 |

Slamavskiljare 2 m³ KL + BDT - Lågbyggd

Höjd: 1760 mm (med stigare)
 Längd: 2400 mm
 Bredd: 1450 mm
 Höjd in/utlopp: 1060/960 mm (vattengång)
 Vikt: 170 kg

| RSK nr | Uponor nr | Benämning | Höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Höjd in/utlopp mm (vattengång) | Vikt kg |
|---------|-----------|---------------------------------|---------|----------|----------|--------------------------------|---------|
| 5619170 | 1050912 | Slamavskiljare 2 m ³ | 1760 | 1705 | 1450 | 1060/960 | 170 |
| | 1055567 | Stigarrör till tank | | | | | |
| | 1056112 | Tätningring till stigarrör | | | | | |



Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare 2,4 m³ KL + BDT med inbyggd pump - Lågbyggd

| RSK nr | Uponor nr | Benämning | Höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Inlopp mm (vattengång) | Vikt kg |
|---------|-----------|---------------------|---------|----------|----------|------------------------|---------|
| 5622339 | 1084880 | Stigarrör till tank | 1375 | 2440 | 1600 | 1085 | 227 |



Slamavskiljare 4 m³ KL + BDT - Lågbyggd

| RSK nr | Uponor nr | Benämning | Höjd mm | Längd Inst. mm | Bredd mm | Höjd in/utlopp mm | Vikt kg |
|---------|-----------|---------------------|---------|----------------|----------|-------------------|---------|
| 5618820 | 1063951 | Stigarrör till tank | 1570 | 3800 | 2400 | 1110/965 | 340 |



Slamavskiljare 6 m³ KL + BDT - Lågbyggd

Installationslängd: ca 6200 mm
 Bredd: 2400 mm
 Höjd: 1570 mm
 Höjd in/utlopp: 1110/965 mm
 OBS! Schaktet för tank 1 och 2 sätts 150 mm grundare än för tank 3.
 Vikt: 510 kg

| RSK nr | Uponor nr | Installationslängd mm | Höjd mm | Bredd mm | Höjd in/utlopp mm | Vikt kg |
|---------|-----------|-----------------------|---------|----------|-------------------|---------|
| 5618821 | 1063952 | 6200 | 1570 | 2400 | 1110/965 | 510 |



Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Rördelspaket för Infiltration KL + BDT

Komplett rördelspaket, infiltration, infiltrationsbädd för 1 hushåll. Fördelningsbrunn, rör, rördelar och fiberduk för en infiltrationsbädd på cirka 30 kvadratmeter.



| RSK nr | Uponor nr |
|---------|-----------|
| 5619173 | 1054679 |

Rördelspaket - tillägg för markbädd

Rördelspaket, markbädd, utloppsbrunn, rör och rördelar för en markbädd på cirka 25 kvadratmeter. 5pe.

Komplettera med rördelspaket infiltration RSK 561 91 73 för att bygga en komplett markbädd.



| RSK nr | Uponor nr |
|---------|-----------|
| 5619172 | 1054672 |

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Rördelspaket med 6 st infiltrationsmoduler BDT

Med 6 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



| RSK nr | Uponor nr |
|---------|-----------|
| 5619174 | 1050906 |

Rördelspaket med 8 st infiltrationsmoduler KL + BDT

Med 8 st. infiltrationsmoduler, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk.



| RSK nr | Uponor nr |
|---------|-----------|
| 5619175 | 1050905 |

uponor

Rör
Delar

Rör och delar

Pumpbrunn med pump

Med inbyggd pump 230 V.
Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.



| RSK nr | Uponor nr | Vikt kg | Inlopp mm | Utlopp mm | Pump | Höjd mm | Diameter |
|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------------|---------|----------|
| 5619126 | 1054692 | 37 | 110 | 40 | Flygt/Xylem SXM3 | 2000 | 450 |
| | 1059468 | | | | Xylem SXM3 | | |
| | 1053531 | | | | Backventil till pump | | |
| | 1055310 | | | | Lock till Pumpbrunn | | |

Teleskopmanschett till pumpbrunn 450/400

Monteras på toppen av pumpbrunn 450/400 för användning av till exempel teleskopbetäckning L-61D Regular, L-65 D eller U-125 B.



| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Antal kart/pall |
|----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2356369 | 1057429 | 450/315 | 18/72 |

Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.



| RSK nr | Uponor nr | Benämning | Höjd mm |
|----------------|-----------|----------------|---------|
| 5619919 | 1071312 | Förhöjningsrör | 1000 |

Utloppsbrunn

För markbädd.
Höjd: 2200 mm
2 st. utlopp 110 mm
1 st. inlopp 110 mm.



| RSK nr | Uponor nr | Produkt |
|----------------|-----------|---------|
| 2414728 | 1003553 | 315 mm |

Rör och delar

Uponor Förankringssystem

Komplett paket inkl. 2 förankringsplattor, spännband, syrafasta beslag, rostfria spännare och installationsanvisning. Tumregel är att man använder 1 par plattor per kubikmeter tank som skall förankras.



| RSK nr | Uponor nr | Vikt kg |
|---------|-----------|---------|
| 5610465 | 1003563 | 8,2 |

Förhöjningsrör till slamavskiljare och fördelningsbrunn

Vid förhöjning av stigare går det åt 2 st. tätningssringar per förhöjningsrör.



| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | L m | Produkt | Förpackning Pall | Antal per kart/pall |
|---------|-----------|--------------|-----|------------------------------|------------------|---------------------|
| 5619035 | 1003605 | 400/355 | 1,4 | Förhöjningsrör, effekt 1 m | 6 | |
| 5619956 | 1054160 | 560/500 | 1,0 | Förhöjningsrör, effekt 0,6 m | 4 | |
| 2505613 | 1086660 | 600 | 1,2 | Förhöjningsrör, effekt 1 m | 4 | |
| 2340436 | 1003521 | 400/355 | | Tätningssring 400/355 | | Lösa |
| 2441088 | 1003600 | 560/500 | | Tätningssring 560/500 | | Lösa |

Spridarrör dim. 110



| RSK nr | Uponor nr | Produkt |
|---------|-----------|---------|
| 2414729 | 1050982 | L = 2,5 |


Fördelningsrör dim. 110



| RSK nr | Uponor nr | Produkt |
|---------|-----------|---------|
| 2414730 | 1050983 | L=2,5 |

Rör och delar

Dräneringsrör 110/95



| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | Längd m | Produkt | Material | Antal rör/bunt | Antal m per bunt | Inloppsarea cm ² /m (ca) |
|---------|-----------|--------------|---------|-------------------------|----------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 2414501 | 1054744 | 110/95 | 4 | inkl. skarvmuff L = 4 m | PE | 57 | 228 | 100 |

Skarvmuff 110/95



| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm | L mm | Material | Antal per kartong |
|---------|-----------|--------------|------|----------|-------------------|
| 2414529 | 1053699 | 110/95 | 150 | PE | Lösa |

Fördelningsbrunn

Inklusive 2 st. reglerenheter 110 mm. 4 x utlopp varav 2 st är förmonterade med reglerenheter.

Höjd: 1100 mm

Höjd inlopp: 140 mm

Höjd utlopp: 40 mm

In/utlopp: 110 mm



| RSK nr | Uponor nr | Produkt |
|---------|-----------|---|
| 5619161 | 1050917 | 4 x utlopp varav 2 st har förmonterade reglerenheter. |

Reglerenhet

Inkl. läppring för 121 mm hål. Passar till fördelningsbrunn dim. 400.



| RSK nr | Uponor nr |
|---------|-----------|
| 5619024 | 1050918 |

Rör och delar

Flexbøj 0-90°



| RSK nr | Uponor nr | Dimension di mm | Antal per pall | Antal per kartong |
|---------|-----------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2414588 | 1054778 | 110 | 88 | 11 |

Ventilationshuv dim. 110



| RSK nr | Uponor nr | Förpackning st |
|---------|-----------|----------------|
| 2414731 | 1050894 | 50 |

Fiberduk 1,4 x 32 m

Klass: NGS1

Vikt: 110 g/kvadratmeter

Vattengenomsläpplighet: 81 l/kvadratmeter



| RSK nr | Uponor nr |
|---------|-----------|
| 5619027 | 1003566 |

Infiltrationsmodul

L = 1,2 m

B = 0,55 m

H = 0,2 m



| RSK nr | Uponor nr | Längd m | Bredd m | Höjd m |
|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 5619033 | 1003546 | 1,2 | 0,55 | 0,2 |

Lock 400 1996



| RSK nr | Uponor nr | Produkt |
|--------|-----------|---------------------|
| | 1054701 | Lock 400 före 1996 |
| | 1044250 | Lock 400 efter 1996 |

Rör och delar

Lock 560 före 2006

Till slamavskiljare 2 kubik.



| RSK nr | Uponor nr | |
|--------|-----------|--|
| | 1050936 | |

Lock 560 till slamavskiljare efter 2006



| RSK nr | Uponor nr | |
|--------|-----------|--|
| | 1054685 | |

Tätningring till lock 400

Till äldre slamavskiljare och fördelningsbrunnar.



| RSK nr | Uponor nr | Dimension mm |
|--------|-----------|--------------|
| | 1003564 | 400 |
| | 1056147 | 560 |

T-rör till slamavskiljare 110 mm

Tillbehör för renovering av befintliga slamavskiljare.



| RSK nr | Uponor nr | |
|---------|-----------|--|
| 5619423 | 1003668 | |

PRESTANDEDEKLARATION
Nr. [CPR-5-IWW-1050912]

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Infiltration Slamavskiljare 2m³, artikelnummer 1050912

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

n/a

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Prefabricerad slamavskiljare

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Uponor Infra AB, 513 81 Fristad, Sverige

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Uponor Infra Oy, FIN-15561 Nastola, Finland
Uponor Infra AB, SE-51381 Fristad, Sverige
Uponor Infra A/S, DK-4520 Svinninge, Danmark
Uponor Infra AS, N-1540 Vestby, Norge
Uponor Infra AS, 13811 Tallinn, Estland
Uponor Latvia SIA, LV-1045 Riga, Lettland
Uponor UAB, LT-06115 Vilnius, Litauen
CJSC Uponor Infra, 127287, Moscow, Ryssland

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 12566-1/ A1:2004

SP, Box 857, 50115 Borås, Sverige, Identifikations Nr. 0402 utförde initiala typprovningar enligt system 3 och utfärdade följande provningsrapporter: P901868-01, P901868-02, P901868-03A, P901868-04 och PX21240.

8. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Nominell kapacitet | 2 m ³ | EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA |
| Vattentäthet | Godkänd | EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA |
| Hållfasthet | Godkänd | EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA |
| Hydraulisk kapacitet | 3,4g mängd partiklar | EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA |
| Hållbarhet | Godkänd | EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA |

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Svinninge, Danmark, 1.1.2014

Uponor Infra A/S



Preben Husted
Quality Manager

PRESTANDEDEKLARATION
Nr. [CPR-5-IWW-1054684]

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Infiltration Slamavskiljare 2m³ med pump XYLEM SXM3, artikelnummer 1054684

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

n/a

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Prefabricerad slamavskiljare

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Uponor Infra AB, 513 81 Fristad, Sverige

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Uponor Infra Oy, FIN-15561 Nastola, Finland
Uponor Infra AB, SE-51381 Fristad, Sverige
Uponor Infra A/S, DK-4520 Svinninge, Danmark
Uponor Infra AS, N-1540 Vestby, Norge
Uponor Infra AS, 13811 Tallinn, Estland
Uponor Latvia SIA, LV-1045 Riga, Lettland
Uponor UAB, LT-06115 Vilnius, Litauen
CJSC Uponor Infra, 127287, Moscow, Ryssland

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 12566-1/ A1:2004

SP, Box 857, 50115 Borås, Sverige, Identifikations Nr. 0402 utförde initiala typprovningar enligt system 3 och utfärdade följande provningsrapporter: P901868-01, P901868-02, P901868-03A, P901868-04 och PX21240.

8. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Nominell kapacitet | 2 m ³ | EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA |
| Vattentäthet | Godkänd | EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA |
| Hållfasthet | Godkänd | EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA |
| Hydraulisk kapacitet | 3,4g mängd partiklar | EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA |
| Hållbarhet | Godkänd | EN12566-1:2000/A1:2004 Annex ZA |

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Svinninge, Danmark, 1.1.2014

Uponor Infra A/S



Preben Husted
Quality Manager