

**Slamavskiljare 4,5 m<sup>3</sup>**

**Tekniska data**

**uponor**



# Slamavskiljare 4,5 m<sup>3</sup>



**Utmärkt partikelseparation tack vare optimala** hydrodynamiska egenskaper

**Snabb och enkel installation** med en kompakt storlek och allt i en tank-konstruktion

**Stark och robust** tankstruktur

## Slamavskiljare 4,5 m<sup>3</sup>

Slamavskiljare 4,5 m<sup>3</sup> används för förbehandling av avloppsvatten från två hushåll som en del av en infiltration eller en markbädd.

Hushållsavloppsvattnet från två hushåll leds till ett slamavskiljningssystem, som består av en slamavskiljare och en infiltrationsbädd. Slamavskiljaren är dimensionerad för upp till 10 personer. I slamavskiljaren sjunker slammet till botten av tanken och flytande ämnen såsom olja stannar på ytan. Det förbehandlade avloppsvattnet leds till infiltrationsbädden för biologisk rening.

Det finns två versioner: en version med fall och en version med integrerad pump.

Användningsområde Slamavskiljare för avloppsvatten

Material PE

Färg Svart

Dimension 4,5 m<sup>3</sup>

Standard och Godkännanden EN 12566-1, CE märkt

# Prestanda och Sortiment

Versioner	Uponor nr.	RSK
Slamavskiljare med fall	1136581	5636000
Slamavskiljare med pump	1136582	5636001
Tillbehör	Uponor nr	RSK
Förhöjningsrör dimension 684 x 1,2 m	1086666	4505613
Förankringssystem (3 set/produkt)	1003563	5610465
Trådlöst alarm	1020927	5618205

Dimensioner	
Totalvolym (liter)	4500
Tank 1 volym	3150
Tank 2 volym	900
Tank 3 volym	450
Längd x bredd x höjd (mm)	2420 x 2420 x 1520
Höjd med förhöjningsrör (mm)	2395
Vikt (kg)	275
Inloppsrör Ø (YD mm)	110
Utloppsrör Ø (YD mm)	110 (gravity version), 50 (pump version)
Förhöjningsrör Ø (YD mm)	684
Lock Ø (YD mm)	770
Max installationshöjd: markyta till tankbotten (mm)	2000 (standard) 2400 (förhöjningsrör)
Max installationshöjd: markyta till utloppsrörs botten (mm)	1100 (standard) 1500 (förhöjningsrör)
Rörlängd från tank till utsläppspunkt på 2 m höjd (m)	max 100 (rör Ø50) max 200 (rör Ø63)

Pumpinformation	
Pumptyp	Xylem DXM 35-5
Strömtillförsel	Enfas, 230 V, 50 Hz
Energiförbrukning	0,55 kW
Vikt (kg)	10,2
Maxflöde (m <sup>3</sup> /h)	19,5
Max tryckhöjd (m)	10,7
Max partikelstorlek (mm)	35

# Moving > Water

**uponor**

**Uponor Infra AB**

Industrivägen 11

513 32 Fristad

T 033-17 25 00

E [kundtjanst.infra@uponor.com](mailto:kundtjanst.infra@uponor.com)

W [www.uponor.com/sv-se/infra](http://www.uponor.com/sv-se/infra)